

FARGO® DTC400

(Die neue Generation modularer Desktop-Kartendrucker)

THE NEXT GENERATION | OF FARGO INNOVATION



Das komplette Design des FARGO DTC400 ist darauf ausgerichtet, die Personalisierung von Karten einfacher denn je zu machen. Er ist einfach zu bedienen und einfach zu warten. Der DTC400 ist der erste Drucker, der FARGO's SmartLoad™ Ribbon Cartridge, eine Wechselladung mit Farbband und integrierter SmartClean™ Reinigungsrolle, nutzt und damit den Farbbandwechsel vereinfacht und Wartungsarbeiten auf ein Minimum reduziert. Kassette einlegen. Fertig! Das ist alles. Der Farbbandtyp wird automatisch erkannt und die Anzahl der verbleibenden Drucke am PC angezeigt.

> **2-ZEILIGES, HINTERGRUNDBELEUCHTETES SMARTSCREEN™-BEDIENFELD**

> **SMARTLOAD™ WECHSELKASSETTE MIT FARBBAND UND INTEGRIERTER SMARTCLEAN™ REINIGUNGSROLLE**

> **USB-ANSCHLUSS FÜR PLUG'N'PLAY**

> **WERKSEITIG UND NACHTRÄGLICH ERGÄNZBARE OPTIONEN:**

WENDEEINHEIT FÜR BEIDSEITIGEN DRUCK* | MAGNETSTREIFENKODIERUNG | KONTAKTBEHAFTETE UND KONTAKTLOSE CHIPKODIERUNG*

*IN KÜRZE VERFÜGBAR



FARGO® DTC400

(Die neue Generation modularer Desktop-Kartendrucker)

- > Thermotransfer- | Thermosublimationsdruck
- > Auflösung: 300 dpi
- > Farben: 16,7 Mio. Farben, 256 Abstufungen je Farbe
- > Verfügbare Druckbänder:
 - > YMCKO, YMCKOK*
 - > TT schwarz + Overlay (KO)
 - > TT schwarz, grün, blau, rot, weiss, silber, gold
- > Druckzeit:
 - > 7 Sek. pro Karte (K) | 514 Karten/h
 - > 12 Sek. pro Karte (KO) | 300 Karten/h
 - > 27 Sek. pro Karte (YMCKO) | 133 Karten/h
 - > 35 Sek. pro Karte (YMCKOK) | 102 Karten/h
- > Kartengröße: 85,6 x 54 mm (ISO)
- > Druckbereich: Rand-zu-Rand (max. 85,5 x 53,5 mm)
- > Kartenstärke: 0,51 bis 0,76 mm
- > Kartenmaterial: PVC oder Karten mit PVC-Finish, Monochromer Druck auch auf PE
- > Kartenzuführung: 100 Karten, Einzelkarteneinzug
- > Kartenauswurf: 30 Karten
- > SmartClean™ Kartenreinigungsrolle in jeder SmartLoad™ Farbbandkassette integriert
- > Druckerspeicher: 2 MB RAM
- > Display: zweizeiliges, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display für Status- und Diagnosemeldungen
- > Druckertreiber: Windows® 98SE/Me/2000/XP
- > Druckeranschluss: USB 1.1
- > Umgebungsbedingungen:
 - > Temperatur: 18 bis 27°C
 - > Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80%
- > Abmessungen (HxBxT): 178 x 267 x 190 mm
- > Gewicht: 5,9 kg
- > Zulassungen (u.a.):
 - > UL 60950-1, CSA C22.2 (60950), UL-GS (EN 60950-1) and CE; ITS (EN 55022 Class B), FCC (EN 55024 Class B), CRC c1374w and CE
- > Stromversorgung (externes Netzteil):
 - > Spannung: 100 bis 240 VAC, 3,3 A
 - > Frequenz: 50 / 60 Hz
- > Lieferumfang: Drucker, Handbuch/Treiber auf CD, externes Netzteil, USB-Anschlusskabel
- > Optionen:
 - > Wendestation für beidseitigen Druck*
 - > Magnetstreifenkodiermodul (LoCo/Hico, ISO Spur 1, 2, 3)
 - > Kodiermodul für kontaktbehaftete und kontaktlose Chipkarten, Controller auf Anfrage*

*in Kürze verfügbar

Verfügbare Optionen		# 3400...
Magnetstreifenkodierung (werkseitig installiert)		44101
Magnetstreifenkodierung als Modul zur Nachrüstung		44300
Farbbänder		#
YMCKO	250	44230
(Yellow, Magenta, Cyan, BlackResin, Overlay)		
TT schwarz + Overlay (KO)	500	44241
TT schwarz Premium	1.000	44231
TT schwarz Standard	1.000	44232
TT weiss, rot, grün, blau	1.000	div.
TT silber, gold	1.000	div.
TT (Thermotransferbänder) eignen sich nur für monochromen Druck		
Sonstiges		#
Reinigungsset (inkl. 4 Reinigungsstäbchen, 50 Reinigungskarten und 40 Reinigungstücher)		85976

Dieses Datenblatt dient lediglich zu Informationszwecken. Technische Änderungen, Verfügbarkeit, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Markennamen sind Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers, fehlende Kennzeichnung von Markennamen berechtigt nicht zu der Annahme, es würde sich nicht um Markennamen handeln. Alle Rechte vorbehalten. IP/SP, Rev. 1, 041019