



FARGO® HDP600

(Re-Transfer-Kartendrucker)



Der HDP600 ist der weltweit kompakteste Re-Transferdrucker und überzeugt durch eine Vielzahl von Komfortmerkmalen. Der spiegelverkehrte Druck auf eine Trägerfolie, die in einem zweiten Schritt auf die Karte laminiert wird, garantiert ein gestochen scharfes Druckbild im gesamten Bereich der Karte.

> DRUCKZEIT:

> 44 SEK. PRO KARTE (YMC), 54 SEK. PRO KARTE (YMCK)

> 79 SEK. PRO KARTE (YMCKK)

> AUFLÖSUNG: 300 DPI, BIS ZU 16,7 MIO. FARBEN

> DRUCKVERFAHREN: HDP RE-TRANSFERDRUCK, BEIDSEITIG

> VIERZEILIGES LCD-DISPLAY FÜR KLARTEXTMITTEILUNGEN

> EINFACH ZU WARTENDE REINIGUNGSKASSETTE

> USB-SCHNITTSTELLE FÜR PLUG'N'PLAY

> MODULARE ERWEITERBARKEIT UM EINE LAMINIERSTATION

FARGO® HDP600 - TECHNISCHE DATEN

(Re-Transfer-Kartendrucker)

- > HDP (High-Definition-Printing) Re-Transferdruck
- > Auflösung: 300 dpi
- > Farben: 16,7 Mio. Farben, 256 Abstufungen je Farbe
- > Druckzeit:
 - > 44 Sek. pro Karte (YMC) | 82 Karten/h
 - > 54 Sek. pro Karte (YMCK) | 66 Karten/h
 - > 79 Sek. pro Karte (YMCKK) | 45 Karten/h
- > Kartengröße: 85,6 x 54 mm (CR-80, ISO)
- > Druckbereich: randabfallend (over-the-edge)
- > Kartenstärke: 0,762 bis 1,778 mm
- > Kartenmaterial: ABS, PVC, PET, PETG, kontaktlose und kontaktbehaftete Karten
- > Kartenzuführung: 2x100 Karten
- > Kartenauswurf: 100 Karten
- > Druckerspeicher: 8 MB RAM, erweiterbar auf 32 MB
- > Display: vierzeiliges LCD-Display für Status- und Diagnosemeldungen
- > Druckertreiber: Windows® 2000/XP
- > Kodieroptionen:
 - > Magnetstreifen (LoCo/Hico, ISO Spur 1, 2, 3)
 - > Chipkontaktierstation*
 - > *optional verfügbar: Controller für kontaktbehaftete Chipkarten oder kontaktlose Chipkarten der Typen HITAG®, LEGIC®, MIFARE®
- > Druckeranschluss: USB
- > Umgebungsbedingungen:
 - > Temperatur: 18 bis 27°C
 - > Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80%
- > Abmessungen (HxBxT): 275x570x330 mm
- > Gewicht: 17,7 kg
- > Zulassungen (u.a.):
 - > TÜV-GS (EN 60950 A1-A4,A11)
 - > FCC Class B, EN 50082-1:1997, BSMI
 - > CE
- > Stromversorgung:
 - > Spannung: 100 bis 240 VAC, 4,25 A
 - > Frequenz: 50 / 60 Hz
- > Lieferumfang: Drucker, Handbuch/Treiber auf CD, externes Netzteil, USB-Kabel

Verfügbare Optionen		#
Magnetstreifenkodierung Lo/HiCo, ISO Spur 1, 2, 3		
Chipkontaktierstation		
Magnetstreifenkodierung + Chipkontaktierstation		
* Controller auf Anfrage		
Farbbänder	Karten /Band	#
YMC	700	
YMCK	500	
YMCKK	400	
(Yellow, Magenta, Cyan, BlackResin)		
Trägerfolie	1.250	
Sonstiges		#
Reinigungsset		n/a

*Die angegebene Druckzeit versteht sich als die Zeit vom Einzug der Karte bis zu deren Auswurf und schließt weder Kodierzeit noch die Zeit für den Transfer des Druckauftrags vom PC an den Drucker mit ein.

Dieses Datenblatt dient lediglich zu Informationszwecken. Technische Änderungen, Verfügbarkeit, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Markennamen sind Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers, fehlende Kennzeichnung von Markennamen berechtigt nicht zu der Annahme, es würde sich nicht um Markennamen handeln. Alle Rechte vorbehalten. TP/SP, Rev. 1, 040310